

Rulmenți radiali cu bile pe două rânduri

Dimensiuni			r _s min.	Sarcina radiala de baza		Turatia limita		Simbol rulment	Masa
d	D	B		din. C _r	stat. C _{0r}	unsoare	ulei		
mm	mm	mm	mm	KN	KN	min ⁻¹	min ⁻¹	-	Kg
10	30	14	0,6	7,7	5,2	18000	22000	4200	0,049
12	32	14	0,6	7,75	6,2	17000	20000	4201	0,053
15	35	14	0,6	9,75	7,5	14000	17000	4202	0,059
	42	17	1	13,1	9,5	12000	15000	4302	0,12
17	40	16	0,6	11,7	9,5	12000	15000	4203	0,090
	47	19	1	16,5	13,5	10000	13000	4303	0,16
20	47	18	1	16,4	12,5	10000	13000	4204	0,14
	52	21	1,1	19,5	16	9500	12000	4304	0,21
25	52	18	1	16,3	14,5	9000	11000	4205	0,16
	62	24	1,1	26,3	22,5	8500	10000	4305	0,34
30	62	20	1	22	20,5	8000	9500	4206	0,26
	72	27	1,1	35,5	30	7000	8500	4306	0,50
35	72	23	1,1	26,4	28,5	6700	8000	4207	0,40
	80	31	1,5	40,6	38	6300	7500	4307	0,69
40	80	23	1,1	33,7	32,5	6000	7000	4208	0,50
	90	33	1,5	46	45	5600	6700	4308	0,95
45	85	23	1,1	31,9	36	5600	6700	4209	0,54
	100	36	1,5	57,6	56	5000	6000	4309	1,25
50	90	23	1,1	31,4	40	5000	6000	4210	0,58
	110	40	2	70,4	70	4500	5300	4310	1,70
55	100	25	1,5	37,2	44	4800	5600	4211	0,80
	120	43	2	84,2	83	4300	5000	4311	2,15
60	110	28	1,5	47,9	55	4500	5300	4212	1,10
	130	46	2,1	99,2	98	3800	4500	4312	2,65
65	120	31	1,5	54,7	67	4000	4800	4213	1,45
	140	48	2,1	107	124	3400	4300	4313	3,46
70	125	31	1,5	62,1	73,5	3600	4300	4214	1,50
	150	51	2,1	115	136	3000	3800	4314	4,21
75	130	31	1,5	61,6	80	3400	4000	4215	1,60
	160	55	2,1	132	158	2800	3600	4315	5,15