

Rulmenți radiali cu bile pe un rând

Dimensiuni				Sarcina radiala de baza		Turatia limita		Simbol rulment	Masa
d	D	B	r _s min.	din. C _r	stat. C _{0r}	unsoare	ulei	-	Kg
mm	mm	mm	mm	KN	KN	min ⁻¹	min ⁻¹	-	Kg
3	10	4	0,1	0,64	0,23	40000	48000	623	0,002
	10	4	0,1	0,64	0,23	40000		623 2ZR	0,002
4	13	5	0,2	1,3	0,49	38000	45000	624	0,003
	13	5	0,2	1,3	0,49	38000		624 2ZR	0,003
	16	5	0,3	1,2	0,5	34000	40000	634	0,005
	16	5	0,3	1,2	0,5	34000		634 2ZR	0,005
5	11	3	0,1	0,64	0,26	55000	65000	618/5	0,001
	16	5	0,3	1,9	0,69	34000	40000	625	0,005
	16	5	0,3	1,9	0,69	22000		625 2RSR	0,005
	16	5	0,3	1,9	0,69	34000		625 2ZR	0,005
	19	6	0,3	1,7	0,72	32000	38000	635	0,009
	19	6	0,3	1,7	0,72	32000		635 2ZR	0,009
6	13	3,5	0,1	1	0,44	50000	59000	618/6	0,002
	15	5	0,2	1,45	0,6	47000	56000	619/6	0,004
	19	6	0,3	2,2	0,89	32000	38000	626	0,008
	19	6	0,3	2,2	0,89	22000		626 2RSR	0,008
	19	6	0,3	2,2	0,89	32000		626 2ZR	0,008
7	14	3,5	0,1	0,96	0,4	47000	56000	618/7	0,002
	17	5	0,3	2,1	0,8	44000	51000	619/7Y	0,005
	19	6	0,3	2,25	0,89	32000	38000	607	0,008
	19	6	0,3	2,25	0,89	22000		607 2RSR	0,008
	19	6	0,3	2,25	0,89	32000		607 2ZR	0,008
	22	7	0,3	3,3	1,35	30000	36000	627	0,012
	22	7	0,3	3,3	1,35	20000		627 2RSR	0,012
	22	7	0,3	3,3	1,35	30000		627 2ZR	0,012
8	16	4	0,2	1,35	0,57	44000	51000	618/8	0,003
	19	6	0,3	1,6	0,74	40000	47000	619/8	0,007
	22	7	0,3	3,3	1,35	30000	36000	608	0,015
	22	7	0,3	3,3	1,35	20000		608 2RSR	0,015
	22	7	0,3	3,3	1,35	30000		608 2ZR	0,015
9	17	4	0,2	1,45	0,64	40000	47000	618/9	0,003
	20	6	0,3	2,65	1,1	37000	43000	619/9	0,007
	24	7	0,3	3,35	1,4	30000	36000	609	0,018
	24	7	0,3	3,35	1,4	20000		609 2RSR	0,018
	24	7	0,3	3,35	1,4	30000		609 2ZR	0,018
	26	8	0,3	4,55	1,95	28000	34000	629	0,02
	26	8	0,3	4,55	1,95	18000		629 2RSR	0,02
	26	8	0,3	4,55	1,95	26000		629 2ZR	0,02
10	19	5	0,3	1,7	0,83	37000	43000	61800	0,005
	22	6	0,3	1,95	0,75	34000	41000	61900 TN	0,01
	26	8	0,3	4,6	1,95	17000		6000 2RSR	0,02
	26	8	0,3	4,6	1,95	28000		6000 2ZR	0,02
	26	8	0,3	4,6	1,95	28000	34000	6000 TN	0,02
	28	8	0,3	4,6	1,95	28000	34000	16100	0,023
	30	9	0,6	5,1	2,4	17000		6200 2RSR	0,032
	30	9	0,6	5,1	2,4	26000		6200 2ZR	0,032

Dimensiuni				Sarcina radiala de baza		Turatia limita		Simbol rulment	Masa
d	D	B	r _s min.	din. C _r	stat. C _{0r}	unsoare	ulei		
mm	mm	mm	mm	KN	KN	min ⁻¹	min ⁻¹	-	Kg
12	30	9	0,6	5,1	2,4	32000	38000	6200 TN	0,032
	35	11	0,6	8,1	3,45	20000	26000	6300	0,057
	35	11	0,6	8,2	3,5	15000		6300 2RSR	0,057
	35	11	0,6	8,2	3,5	20000		6300 2ZR	0,057
	21	5	0,3	1,45	0,67	33000	39000	61801 NR	0,006
	21	5	0,3	1,8	0,95	33000	39000	61801	0,006
	24	6	0,3	2,9	1,45	31000	36000	61901	0,011
	24	6	0,3	2,9	1,45	31000	36000	61901 NR	0,011
	28	8	0,3	5,1	2,4	26000	32000	6001	0,022
	28	8	0,3	5,1	2,4	17000		6001 2RSR	0,022
	28	8	0,3	5,1	2,4	26000		6001 2ZR	0,022
	28	8	0,3	5,1	2,4	26000	32000	6001 TN	0,022
	30	8	0,3	5,1	2,4	26000	32000	16101	0,026
	32	10	0,6	6,9	3,1	22000	28000	6201	0,037
	32	10	0,6	6,9	3,1	15000		6201 2RSR	0,037
	32	10	0,6	6,9	3,1	22000		6201 2ZR	0,037
15	32	10	0,6	6,9	3,1	22000	28000	6201 TN	0,037
	32	14	0,6	6,9	3,1	22000		62201 2RSR	0,049
	37	12	1	9,8	4,2	19000	24000	6301	0,065
	37	12	1	9,8	4,2	12000		6301 2RSR	0,065
	37	12	1	9,8	4,2	19000		6301 2ZR	0,065
	24	5	0,3	2	1,25	28000	33000	61802	0,007
	24	5	0,3	2	1,25	28000	33000	61802 NR	0,007
	28	7	0,3	4	2,05	26000	30000	61902	0,017
	28	7	0,3	4	2,05	26000	30000	61902 NR	0,017
	32	8	0,3	4	2,05	22000	28000	16002	0,037
	32	9	0,3	5,6	2,9	22000	28000	6002	0,031
	32	9	0,3	5,6	2,9	14000		6002 2RSR	0,031
	32	9	0,3	5,6	2,9	22000		6002 2ZR	0,031
	35	11	0,6	7,65	3,75	19000	24000	6202 TN	0,046
	35	11	0,6	7,8	3,8	19000	24000	6202	0,046
	35	11	0,6	7,8	3,8	13000		6202 2RSR	0,146
17	35	11	0,6	7,8	3,8	19000		6202 2ZR	0,046
	35	14	0,6	7,8	3,8	13000		62202 2RSR	0,053
	42	13	1	11,5	5,5	17000	20000	6302	0,092
	42	13	1	11,5	5,5	11000		6302 2RSR	0,092
	42	13	1	11,5	5,5	17000		6302 2ZR	0,092
	42	17	1	11,5	5,5	17000		62302 2RSR	0,099
	26	5	0,3	2,2	1,4	26000	32000	61803	0,009
	30	7	0,3	4,35	2,3	26000	32000	61903	0,018
	35	8	0,3	6	3,25	20000	26000	16003	0,04
	35	10	0,3	6	3,3	20000	26000	6003	0,042
	35	10	0,3	6	3,3	12000		6003 2RSR	0,042
	35	10	0,3	6	3,3	20000		6003 2ZR	0,042
	40	12	0,6	9,6	4,8	17000	20000	6203	0,07
	40	12	0,6	9,6	4,8	11000		6203 2RSR	0,07
	40	12	0,6	9,6	4,8	17000		6203 2ZR	0,07
	40	12	0,6	9,6	4,8	17000	20000	6203 NR	0,07

Dimensiuni				Sarcina radiala de baza		Turatia limita		Simbol rulment	Masa
d	D	B	r _s min.	din. C _r	stat. C _{0r}	unsoare	ulei	-	Kg
mm	mm	mm	mm	KN	KN	min ⁻¹	min ⁻¹	-	Kg
20	40	12	0,6	9,6	4,8	17000	20000	6203 TN	0,07
	40	16	1	9,55	4,8	17000	20000	62203 2RSR	0,082
	47	14	1	13,7	6,7	16000	19000	6303	0,12
	47	14	1	13,7	6,7	11000		6303 2RSR	0,12
	47	14	1	13,7	6,7	16000		6303 2ZR	0,12
	47	19	1	13,4	6,55	16000		62303 2RSR	0,145
	62	17	1,1	22,7	11	12000	15000	6403	0,285
	62	17	1,1	22,7	11	12000	15000	6403 NR	0,285
	32	7	0,3	3,45	2,25	20000	26000	61804	0,02
	32	7	0,3	3,45	2,25	21000	25000	61804 NR	0,02
	37	9	0,3	6,55	3,65	19000	23000	61904	0,036
	37	9	0,3	6,55	3,65	19000	23000	61904 NR	0,036
	42	8	0,3	7,95	4,5	17000	20000	16004	0,05
	42	12	0,6	9,4	5,1	17000	20000	6004	0,07
	42	12	0,6	9,4	5,1	11000		6004 2RSR	0,07
	42	12	0,6	9,4	5,1	17000		6004 2ZR	0,07
	47	14	1	12,8	6,7	15000	18000	6204	0,118
	47	14	1	12,8	6,7	10000		6204 2RSR	0,118
	47	14	1	12,8	6,7	15000		6204 2ZR	0,118
	47	14	1	12,8	6,7	15000	18000	6204 NR	0,118
	47	14	1	12,8	6,7	15000	18000	6204TN	0,118
22	47	18	1	12,8	6,7	15000		62204 2RSR	0,131
	52	15	1,1	15,9	7,9	13000	16000	6304	0,158
	52	15	1,1	15,9	7,9	8000		6304 2RSR	0,158
	52	15	1,1	15,9	7,9	13000		6304 2ZR	0,158
	52	15	1,1	15,9	7,9	13000	16000	6304 MAP5	0,158
	52	15	1,1	15,9	7,9	13000	16000	6304 NR	0,158
	52	15	1,1	15,9	7,9	13000	16000	6304 TN	0,158
	52	21	1,1	15,9	7,9	13000		62304 2RSR	0,197
	72	19	1,1	31	15,2	10000	13000	6404	0,42
	50	14	1	12,9	6,8	15000	17000	62/22	0,118
22	50	14	1	12,9	6,8	15000		62/22 2RSR	0,118
22	50	14	1	12,9	6,8	15000		62/22 2ZR	0,118
22	56	16	1,1	18,5	9,5	13000	15000	63/22	0,201
	56	16	1,1	18,5	9,5	13000		63/22 2RSR	0,201
	56	16	1,1	18,5	9,5	13000		63/22 2ZR	0,201
	37	7	0,3	4,35	2,6	18000	25000	61805	0,022
	42	9	0,3	6,65	4,1	16000	19000	61905	0,041
25	47	8	0,3	8,4	5,1	15000	18000	16005	0,058
	47	12	0,6	10,1	5,9	9500		6005 2RSR	0,086
	47	12	0,6	10,1	5,9	15000		6005 2ZR	0,086
	47	12	0,6	10,1	5,9	15000	18000	6005 TN	0,086
	52	15	1	14	7,9	12000	15000	6205	0,142
	52	15	1	14	7,9	8000		6205 2RSR	0,142
	52	15	1	14	7,9	12000		6205 2ZR	0,142
	52	15	1	14	7,9	12000	15000	6205 NR	0,142
	52	18	1	14	7,9	12000		62205 2RSR	0,148
	62	17	1,1	20,6	11,3	11000	14000	6305	0,25

Dimensiuni				Sarcina radiala de baza		Turatia limita		Simbol rulment	Masa
d	D	B	r _s min.	din. C _r	stat. C _{0r}	unsoare	ulei		
mm	mm	mm	mm	KN	KN	min ⁻¹	min ⁻¹	-	Kg
28	62	17	1,1	20,6	11,3	7500		6305 2RSR	0,25
	62	17	1,1	20,6	11,3	11000		6305 2ZR	0,25
	62	17	1,1	20,6	11,3	11000	14000	6305 MAP5	0,25
	62	17	1,1	20,6	11,3	11000	14000	6305 NR	0,25
	62	24	1,1	20,6	11,3	11000		62305 2RSR	0,317
	80	21	1,5	37,6	19	9000	11000	6405	0,575
	80	21	1,5	37,6	19	9000	11000	6405 NR	0,575
	58	16	1	10,7	6,65	14000	16000	62/28	0,173
	58	16	1	10,7	6,65	14000		62/28 2RSR	0,173
	58	16	1	10,7	6,65	14000		62/28 2ZR	0,173
	68	18	1,1	19,5	11,5	10000	12000	63/28	0,328
	68	18	1,1	19,5	11,5	10000		63/28 2ZR	0,328
	68	18	1,1	19,5	11,5	10000		63/28 RSR	0,328
	42	7	0,3	4,4	2,9	15000	18000	61806	0,027
30	42	7	0,3	4,4	2,9	15000	18000	61806 NR	0,027
	47	9	0,3	7,8	4,7	14000	17000	61906	0,045
	47	9	0,3	7,8	4,7	14000	17000	61906 NR	0,045
	55	9	3	11,2	7,35	12000	15000	16006	0,087
	55	13	1	13,2	8,25	7000		6006 2RSR	0,129
	55	13	1	13,2	8,25	12000		6006 2ZR	0,129
	55	13	1	13,2	8,25	12000	15000	6006 NR	0,129
	55	13	1	13,2	8,25	12000	15000	6006 TN	0,129
	62	16	1	19,5	11,3	10000	13000	6206	0,21
	62	16	1	19,5	11,3	7500		6206 2RSR	0,21
	62	16	1	19,5	11,3	10000		6206 2ZR	0,21
	62	16	1	19,5	11,3	10000	13000	6206 NR	0,21
	62	20	1	19,5	11,3	10000		62206 2RSR	0,236
	72	19	1,1	29,5	15,8	9000	11000	6306	0,371
	72	19	1,1	29,5	15,8	6000		6306 2RSR	0,371
	72	19	1,1	29,5	15,8	9000		6306 2ZR	0,371
	72	19	1,1	29,5	15,8	9000	11000	6306 MAP5	0,371
	72	19	1,1	29,5	15,8	9000	11000	6306 NR	0,371
	72	27	1,1	26,6	14,9	9000		62306 2RSR	0,473
	90	23	1,5	47,3	24,5	8500	10000	6406	0,785
	90	23	1,5	47,3	24,5	8500	10000	6406 NR	0,785
32	65	17	1	23	13	10000	12000	62/32	0,228
	65	17	1	23	13	10000		62/32 2RSR	0,228
	65	17	1	23	13	10000		62/32 2ZR	0,228
	75	20	1,1	30	16	9000	11000	63/32	0,437
	75	20	1,1	30	16	9000		63/32 2RSR	0,437
	75	20	1,1	30	16	9000		63/32 2ZR	0,437
35	35	9	0,3	12,2	8,85	10000	13000	16007	0,111
	35	10	0,6	9,5	6,2	12000	14000	61907	0,073
	35	14	1	15,9	10,3	10000	13000	6007	0,164
	35	14	1	15,9	10,3	7000		6007 2RSR	0,164
	35	14	1	15,9	10,3	10000		6007 2ZR	0,164
	35	14	1	15,9	10,3	10000	13000	6007 NR	0,164
	35	17	1,1	25,7	15,6	6000		6207 2RSR	0,315

Dimensiuni				Sarcina radiala de baza		Turatia limita		Simbol rulment	Masa
d	D	B	r _s min.	din. C _r	stat. C _{0r}	unsoare	ulei	-	Kg
mm	mm	mm	mm	KN	KN	min ⁻¹	min ⁻¹	-	Kg
40	35	17	1,1	25,7	15,6	9000		6207 2ZR	0,315
	35	17	1,1	25,7	15,6	9000	11000	6207 K	0,315
	35	17	1,1	25,7	15,6	9000	11000	6207 MA	0,315
	35	17	1,1	25,7	15,4	9000	11000	6207 MAP6	0,315
	35	17	1,1	25,7	15,6	9000	11000	6207 NR	0,315
	35	17	1,1	25,7	15,6	9000	11000	6207 NRP6	0,315
	35	17	1,1	25,7	15,4	9000	11000	6207 P5	0,315
	35	17	1,1	25,7	15,4	9000	11000	6207 P6	0,315
	35	17	1,1	25,7	15,4	9000	11000	6207 TN	0,315
	35	21	1,5	33,5	19,2	8500	10000	6307	0,45
	35	21	1,5	33,5	19,2	6500		6307 2RSR	0,45
	35	21	1,5	33,5	19,2	6500		6307 2RSRP5	0,45
	35	21	1,5	33,5	19,2	6500		6307 2RSRP6	0,45
	35	21	1,5	33,5	19,2	8500		6307 2ZR	0,45
	35	21	1,5	33,5	19,2	8500		6307 2ZRP5	0,45
	35	21	1,5	33,5	19,2	8500	10000	6307 K	0,45
	35	21	1,5	33,5	19,2	8500	10000	6307 P5	0,45
	35	21	1,5	33,5	19,2	8500	10000	6307 P6	0,45
	35	23	1,1	25,7	15,6	9000		62207 2RSR	0,375
	47	7	0,3	4	3,25	13000	16000	61807	0,031
	80	31	1,5	33,5	19,2	8500		62307 2RSR	0,658
	80	31	1,5	33,5	19,2	8500	10000	6307 NR	0,45
	100	25	1,5	55,5	29,4	7000	8500	6407	0,954
	100	25	1,5	55,5	29,4	7000	8500	6407 NR	0,954
	52	7	0,3	4,5	4,05	12000	14000	61808 NR	0,034
	52	7	0,3	4,5	4,05	11000	14000	61808 P5	0,034
	62	12	0,6	14,5	10,2	11000	13000	61908	0,11
	62	12	0,6	14,5	10,2	11000	13000	61908 NR	0,11
	68		0,3	13,3	9,8	95000	12000	16008	0,13
	68	15	1	16,8	11,6	9500	12000	6008	0,21
	68	15	1	16,8	11,6	6000		6008 2RSR	0,21
	68	15	1	16,8	11,6	9500		6008 2ZR	0,21
	68	15	1	16,8	11,6	9500	12000	6008 NR	0,21
	80	18	1,1	32,6	20	8500	10000	6208	0,402
	80	18	1,1	32,6	20	5600		6208 2RSR	0,402
	80	18	1,1	32,6	20	5600		6208 2RSRP5	0,402
	80	18	1,1	32,6	20	8500		6208 2ZR	0,402
	80	18	1,1	32,6	20	8500		6208 2ZRP5	0,402
	80	18	1,1	32,6	20	8500	10000	6208 K	0,402
	80	18	1,1	32,6	20	8500	10000	6208 MB	0,402
	80	18	1,1	32,6	20	8500	10000	6208 NMA	0,402
	80	18	1,1	32,6	20	8500	10000	6208 NR	0,402
	80	18	1,1	32,6	20	8500	10000	6208 P5	0,402
	80	18	1,1	32,6	20	8500	10000	6208 P6	0,402
	80	23	1,1	32	19,8	8500		62208 2RSR	0,46
	90	23	1,5	40,8	24	7500	9000	6308	0,635
	90	23	1,5	40,8	24	7500		6308 2RSR	0,635
	90	23	1,5	40,8	24	7500		6308 2ZR	0,635

Dimensiuni				Sarcina radiala de baza		Turatia limita		Simbol rulment	Masa
d	D	B	r _s min.	din. C _r	stat. C _{0r}	unsoare	ulei		
mm	mm	mm	mm	KN	KN	min ⁻¹	min ⁻¹	-	Kg
45	90	23	1,5	40,8	24	7500		6308 2ZRP5	0,635
	90	23	1,5	40,8	24	7500	9000	6308 K	0,635
	90	23	1,5	40,8	24	7500	9000	6308 NMA	0,635
	90	23	1,5	40,8	24	7500	9000	6308 NR	0,635
	90	23	1,5	40,8	24	7500	9000	6308 P5	0,635
	90	23	1,5	40,8	24	7500	9000	6308 P6	0,635
	90	23	1,5	40,8	24	7500	9000	6308 TN	0,635
	90	33	1,5	40,8	24	7500		62308 2RSR	0,874
	110	27	2	64	35	6700	7500	6408	1,23
	110	27	2	64	35	6700	8000	6408 NR	1,23
	58	7	0,3	6,4	5,6	9500	12000	61809	0,043
	68	12	0,6	14	9,8	9700	11000	61909	0,12
	75	10	0,6	15,5	12,3	9000	11000	16009	0,17
	75	16	1	21	15	9000	11000	6009	0,261
	75	16	1	21	15	5600		6009 2RSR	0,261
	75	16	1	21	15	9000		6009 2ZR	0,261
	75	16	1	21	15	9000		6009 2ZRP4	0,261
	75	16	1	21	15	9000	11000	6009 NR	0,261
	75	16	1	21	15	9000	11000	6009 P4	0,261
	75	16	1	21	15	9000	11000	6009 P5	0,261
	85	19	1,1	32,7	20,6	7500	9000	6209	0,414
	85	19	1,1	32,7	20,6	5600		6209 2RSR	0,414
	85	19	1,1	32,7	20,6	5600		6209 2RSRP5	0,414
	85	19	1,1	32,7	20,6	5600		6209 2RSRP6	0,414
	85	19	1,1	32,7	20,6	9000		6209 2ZR	0,414
	85	19	1,1	32,7	20,6	8000		6209 2ZRP5	0,414
	85	19	1,1	32,7	20,6	7500	9000	6209 K	0,414
	85	19	1,1	32,7	20,6	8000	9500	6209 NR	0,414
	85	19	1,1	32,7	20,6	7500	9000	6209 P5	0,414
	85	19	1,1	32,7	20,6	7500	9000	6209 P6	0,414
	85	23	1,1	32,7	20,2	8000		62209 2RSR	0,481
	100	25	1,5	52,8	31,7	6700	8000	6309	0,838
	100	25	1,5	52,8	31,7	4500		6309 2RSR	0,838
	100	25	1,5	52,8	31,7	4500		6309 2RSRP5	0,838
	100	25	1,5	52,8	31,7	4500		6309 2RSRP6	0,838
	100	25	1,5	52,8	31,7	6700		6309 2ZR	0,838
	100	25	1,5	52,8	31,7	6700		6309 2ZRP5	0,838
	100	25	1,5	52,8	31,7	6700	8000	6309 K	0,838
	100	25	1,5	52,8	31,7	6700	8000	6309 MAP6	0,838
	100	25	1,5	52,8	31,7	6700	8000	6309 MB	0,838
	100	25	1,5	52,8	31,7	6700	8000	6309 NR	0,838
	100	25	1,5	52,8	31,7	6700	8000	6309 P5	0,838
	100	25	1,5	52,8	31,7	6700	8000	6309 P6	0,838
	100	36	1,5	52,8	31,7	6700		62309 2RSR	1,18
	120	29	2	76,8	44,9	5600	6700	6409	1,54
	120	29	2	76,8	44,9	5600	6700	6409 NR	1,54
50	65	7	0,3	6,8	6,3	9500	12000	61810	0,057
	65	7	0,3	6,8	6,3	9700	11000	61810 NR	0,057

Dimensiuni				Sarcina radiala de baza		Turatia limita		Simbol rulment	Masa
d	D	B	r _s min.	din. C _r	stat. C _{0r}	unsoare	ulei		
mm	mm	mm	mm	KN	KN	min ⁻¹	min ⁻¹	-	Kg
	72	12	0,6	14,5	10,4	9000	11000	61910	0,13
	72	12	0,6	14,5	10,4	9000	11000	61910 NR	0,13
	80	10	0,6	16,3	13,1	8500	10000	16010	0,188
	80	16	1	21,8	16,6	5300		6010 2RSR	0,26
	80	16	1	21,8	16,6	8500		6010 2ZR	0,26
	80	16	1	21,8	16,6	8500	10000	6010 K	0,26
	90	20	1,1	35,1	23,2	7000	8500	6210	0,46
	90	20	1,1	35,1	23,2	4500		6210 2RSR	0,46
	90	20	1,1	35,1	23,2	4500		6210 2RSRP5	0,46
	90	20	1,1	35,1	23,2	4500		6210 2RSRP6	0,46
	90	20	1,1	35,1	23,2	7000		6210 2ZR	0,46
	90	20	1,1	35,1	23,2	7000		6210 2ZRP5	0,46
	90	20	1,1	35,1	23,2	7000	8500	6210 K	0,46
	90	20	1,1	35,1	23,2	7000	8500	6210 M	0,46
	90	20	1,1	35,1	23,2	7000	8500	6210 MAP6	0,46
	90	20	1,1	35,1	23,2	7000	8500	6210 NR	0,46
	90	20	1,1	35,1	23,2	7000	8500	6210 P5	0,46
	90	20	1,1	35,1	23,2	7000	8500	6210 P6	0,46
	90	23	1,1	35,1	23,2	7000		62210 2RSR	0,514
	110	27	2	61,8	37,9	6300	7000	6310	1,06
	110	27	2	61,8	37,9	4000		6310 2RSR	1,06
	110	27	2	61,8	37,9	6300		6310 2ZR	1,06
	110	27	2	61,8	37,9	6300	7000	6310 K	1,06
	110	27	2	61,8	37,9	6300	7000	6310 MAP6	1,06
	110	27	2	61,8	37,9	6000	7000	6310 NR	1,06
	110	40	2	61,8	37,9	6000		62310 2RSR	1,65
	130	31	2,1	87,1	52	5000	6000	6410	1,89
	130	31	2,1	87,1	52	5000	6000	6410 NR	1,89
55	72	9	0,3	9	8,5	8500	10000	61811	0,083
	90	11	0,6	19,3	16,3	7500	9000	16011	0,26
	90	18	1,1	28,3	21,3	4500		6011 2RSR	0,39
	90	18	1,1	28,3	21,3	7500		6011 2ZR	0,39
	90	18	1,1	28,3	21,3	7500	9000	6011 MB	0,39
	90	18	1,1	28,3	21,3	7500	9000	6011 NR	0,39
	100	21	1,5	43,4	29,4	6300	7500	6211	0,611
	100	21	1,5	43,4	29,4	4000		6211 2RSR	0,611
	100	21	1,5	43,4	29,4	6300		6211 2ZR	0,611
	100	21	1,5	43,4	29,4	6300	7500	6211 K	0,611
	100	21	1,5	43,4	29,4	6300	7500	6211 MA	0,611
	100	21	1,5	43,4	29,4	6300	7500	6211 NR	0,611
	120	29	2	71,7	45	5300	6300	6311	1,38
	120	29	2	71,7	45	3600		6311 2RSR	1,38
	120	29	2	71,7	45	5300		6311 2ZR	1,38
	120	29	2	71,7	45	5300	6300	6311 K	1,38
	120	29	2	71,7	45	5300	6300	6311 MA	1,38
	120	29	2	71,7	45	5300	6300	6311 NR	1,38
	140	33	2,1	100	62	4800	5600	6411	2,3
	140	33	2,1	100	62	4800	5600	6411 NR	2,3

Dimensiuni				Sarcina radiala de baza		Turatia limita		Simbol rulment	Masa
d	D	B	r _s min.	din. C _r	stat. C _{0r}	unsoare	ulei	-	
mm	mm	mm	mm	KN	KN	min ⁻¹	min ⁻¹	-	Kg
60	78	10	0,3	8,7	6,7	8000	9500	61812	0,12
	95	11	0,6	20	17,6	7000	8500	16012	0,28
	95	18	1,1	29,4	23,3	6700	8000	6012	0,42
	95	18	1,1	29,4	23,3	4300		6012 2RSR	0,42
	95	18	1,1	29,4	23,3	6700		6012 2ZR	0,42
	95	18	1,1	29,4	23,3	7000	8500	6012 NR	0,42
	110	22	1,5	52,4	36,3	6000	7000	6212	0,78
	110	22	1,5	52,4	36,3	4000		6212 2RSR	0,78
	110	22	1,5	52,4	36,3	6000		6212 2ZR	0,78
	110	22	1,5	52,4	36,3	6000	7000	6212 K	0,78
	110	22	1,5	52,4	36,3	6000	7000	6212 MA	0,78
	110	22	1,5	52,4	36,3	6000	7000	6212 NR	0,78
	130	31	2,1	81,9	52,2	5000	6000	6312	1,72
	130	31	2,1	81,9	52,2	3400		6312 2RSR	1,72
	130	31	2,1	81,9	52,2	5000		6312 2ZR	1,72
	130	31	2,1	81,9	52,2	5000	6000	6312 K	1,72
	130	31	2,1	81,9	52,2	5000	6000	6312 NR	1,72
	150	35	2,1	110	70,8	4300	5000	6412	2,76
	150	35	2,1	110	70,8	4300	5000	6412 NR	2,76
62	110	22	1,5	47,5	28	6000	7000	62/62	0,6
65	85	10	0,6	12,2	12	7000	8500	61813	0,13
	100	11	0,6	22,9	19,6	6300	7500	16013	0,3
	100	18	1,1	30,5	25,4	4000		6013 2RSR	0,44
	100	18	1,1	30,5	25,4	6300		6013 2ZR	0,44
	100	18	1,1	30,5	25,4	6300	7500	6013 K	0,44
	100	18	1,1	30,5	25,4	6300	7500	6013 NR	0,44
	120	23	1,5	57,2	40	5300	6300	6213	0,995
	120	23	1,5	57,2	40	3600		6213 2RSR	0,995
	120	23	1,5	57,2	40	5300		6213 2ZR	0,995
	120	23	1,5	57,2	40	5300	6300	6213 M	0,995
	120	23	1,5	57,2	40	5300	6300	6213 MA	0,995
	120	23	1,5	57,2	40	5300	6300	6213 NR	0,995
	140	33	2,1	92,7	59,7	4800	5600	6313	2,1
	140	33	2,1	92,7	59,7	3000		6313 2RSR	2,1
	140	33	2,1	92,7	59,7	4800		6313 2ZR	2,1
	140	33	2,1	92,7	59,7	4800	5600	6313 MA	2,1
	140	33	2,1	92,7	59,7	4800	5600	6313 MB	2,1
	140	33	2,1	92,7	59,7	4800	5600	6313 NR	2,1
	160	37	2,1	118	79	4000	4800	6413	3,3
	160	37	2,1	118	79	4000	4800	6413 NR	3,3
70	90	10	0,6	12,5	10	6700	8000	61814	0,16
	110	13	0,6	27,9	25	6000	7000	16014	0,433
	110	20	1,1	38,1	30,9	6000	7000	6014	0,6
	110	20	1,1	38,1	30,9	3600		6014 2RSR	0,6
	110	20	1,1	38,1	30,9	6000		6014 2ZR	0,6
	110	20	1,1	38,1	30,9	6000	7000	6014 MAP5	0,6
	110	20	1,1	38,1	30,9	6000	7000	6014 NR	0,6
	125	24	1,5	62,2	44,1	5000	6000	6214	1,07

Dimensiuni				Sarcina radiala de baza		Turatia limita		Simbol rulment	Masa
d	D	B	r _s min.	din. C _r	stat. C _{0r}	unsoare	ulei	-	Kg
mm	mm	mm	mm	KN	KN	min ⁻¹	min ⁻¹	-	Kg
	125	24	1,5	62,2	44	3400		6214 2RSR	1,07
	125	24	1,5	62,2	44	5000		6214 2ZR	1,07
	125	24	1,5	62,2	44,1	5000	6000	6214 MA	1,07
	125	24	1,5	62,2	44	5000	6000	6214 NR	1,07
	150	35	2,1	104	68,1	4500	5300	6314	2,5
	150	35	2,1	104	68,1	2800		6314 2RSR	2,5
	150	35	2,1	104	68,1	4500		6314 2ZR	2,5
	150	35	2,1	104	68,1	4500	5300	6314 K	2,5
	150	35	2,1	104	68,1	4500	5300	6314 MAP6	2,5
	150	35	2,1	104	68,1	4500	5300	6314 NR	2,5
	180	42	3	144	104	3800	4500	6414	4,85
75	95	10	0,6	12,8	12,1	4000		61815 2RSR	0,16
	95	10	0,6	12,8	12,1	6300	7500	61815 P5	0,16
	115	13	0,6	28,5	26,8	5600	6700	16015	0,46
	115	20	1,1	39,7	33,5	3400		6015 2RSR	0,64
	115	20	1,1	39,7	33,5	5600		6015 2ZR	0,64
	115	20	1,1	39,7	33,5	5600	6700	6015 M	0,64
	115	20	1,1	39,7	33,5	5600	6700	6015 MAP5	0,64
	115	20	1,1	39,7	33,5	5600	6700	6015 NR	0,64
	130	25	1,5	67,4	49,3	4800	5600	6215	1,18
	130	25	1,5	67,4	49,3	3200		6215 2RSR	1,18
	130	25	1,5	67,4	49,3	4800		6215 2ZR	1,18
	130	25	1,5	67,4	49,3	4800	5600	6215 K	1,18
	130	25	1,5	67,4	49,3	4800	5600	6215 NR	1,18
	160	37	2,1	113	77	4000	4800	6315	3,03
	160	37	2,1	113	77	2800		6315 2RSR	3,03
	160	37	2,1	113	77	4000		6315 2ZR	3,03
	160	37	2,1	113	77	4000	4800	6315 MP6	3,03
	160	37	2,1	113	77	4000	5000	6315 NR	3,03
80	190	45	3	154	115	3600	4300	6415	6,5
	100	10	0,6	12,9	13,7	6000	7000	61816	0,16
	110	16	1	25,1	20,5	5600	6700	61916	0,38
	125	14	0,6	31,9	29,7	5300	6300	16016	0,6
	125	22	1,1	47,6	39,8	3600		6016 2RSR	0,85
	125	22	1,1	47,6	39,8	5300		6016 2ZR	0,85
	125	22	1,1	47,6	39,8	5300	6300	6016 MA	0,85
	125	22	1,1	47,6	39,8	5300	6300	6016 NR	0,85
	140	26	2	72,7	53	4500	5300	6216	1,4
	140	26	2	72,7	53	3000		6216 2RSR	1,4
	140	26	2	72,7	53	4500		6216 2ZR	1,4
	140	26	2	72,7	53	4500	5300	6216 K	1,4
	140	26	2	72,7	53	4500	5300	6216 MA	1,4
	140	26	2	72,7	53	4500	5300	6216 NR	1,4
	170	39	2,1	123	86,5	3800		6316 2ZR	3,6
	170	39	2,1	123	86,5	3800	4500	6316 K	3,6
	170	39	2,1	123	86,5	3800	4500	6316 M	3,6
	170	39	2,1	123	86,5	3800	4500	6316 NR	3,6
	200	48	3	164	125	3400	4000	6416	7,5

Dimensiuni				Sarcina radiala de baza		Turatia limita		Simbol rulment	Masa
d	D	B	r _s min.	din. C _r	stat. C _{0r}	unsoare	ulei	-	
mm	mm	mm	mm	KN	KN	min ⁻¹	min ⁻¹	-	Kg
85	110	13	1	19,3	20	5300	6300	61817	0,29
	130	14	1	33,8	33,5	5000	6000	16017	0,63
	130	22	1,1	49,5	43,1	5000	6000	6017	0,89
	130	22	1,1	49,5	43,1	3400		6017 2RSR	0,89
	130	22	1,1	49,5	43,1	5000		6017 2ZR	0,89
	130	22	1,1	49,5	43,1	5000	6000	6017 NR	0,89
	150	28	2	84	61,9	4300	5000	6217	1,8
	150	28	2	84	61,9	2800		6217 2RSR	1,8
	150	28	2	84	61,9	4300		6217 2ZR	1,8
	150	28	2	84	61,9	4300	5000	6217 K	1,8
	150	28	2	84	61,9	4300	5000	6217 MP6	1,8
	150	28	2	84	61,9	4300	5000	6217 NR	1,8
	180	41	3	133	96,9	3600	4300	6317	4,2
	180	41	3	133	96,9	3600		6317 2ZR	4,2
	180	41	3	133	96,9	3600	4300	6317 K	4,2
	180	41	3	133	96,9	3600	4300	6317 MA	4,2
	180	41	3	133	96,9	3600	4300	6317 MB	4,2
	180	41	3	133	96,9	3600	4300	6317 NR	4,2
	210	52	4	173	136	3200	3800	6417	9
90	115	13	1	19,6	20,4	5300	6300	61818	0,3
	140	16	1	41,9	40,4	4500	5300	16018	0,85
	140	24	1,5	58,2	49,7	3000		6018 2RSR	1,16
	140	24	1,5	58,2	49,7	4500		6018 2ZR	1,16
	140	24	1,5	58,2	49,7	4500	5300	6018 MA	1,16
	140	24	1,5	58,2	49,7	4500	5300	6018 MP6	1,16
	140	24	1,5	58,2	49,7	4500	5600	6018 NR	1,6
	145	16	1	42,3	41,5	4300	5000	16019	0,89
	145	24	1,5	60,5	53,6	4300	5000	6019	1,2
	160	30	2	96	71,5	3800	4500	6218	2,16
	160	30	2	96	71,5	3800		6218 2ZR	2,16
	160	30	2	96	71,5	3800	4500	6218 K	2,16
	160	30	2	96	71,5	3800	4500	6218 MA	2,16
	160	30	2	96	71,5	3800	4500	6218 MP6	2,16
	160	30	2	96	71,5	3800	4500	6218 NR	2,16
	190	43	3	143	107	3400	4000	6318	4,9
	190	43	3	143	107	3400		6318 2ZR	4,9
	190	43	3	143	107	3400	4000	6318 K	4,9
	190	43	3	143	107	3400	4000	6318 M	4,9
	190	43	3	143	107	3400	4000	6318 NR	4,9
	225	54	4	190	160	3000	3600	6418	11,5
95	145	24	1,5	60,5	53,6	2800		6019 2RSR	1,2
	145	24	1,5	60,5	53,6	4300		6019 2ZR	1,2
	145	24	1,5	60,5	53,6	4300	5000	6019 NR	1,2
	170	32	2,1	109	81,9	3600	4300	6219 MBP6	2,6
	170	32	2,1	109	81,9	3600	4300	6219 NR	2,6
	200	45	3	153	118	3200	3800	6319	5,6
	200	45	3	153	118	3200	3800	6319 MAP6	5,6
100	125	13	1	19,6	21,2	4800	5600	61820 MAP5	0,32

Dimensiuni				Sarcina radiala de baza		Turatia limita		Simbol rulment	Masa
d	D	B	r _s min.	din. C _r	stat. C _{0r}	unsoare	ulei		
mm	mm	mm	mm	KN	KN	min ⁻¹	min ⁻¹	-	Kg
	150	16	1	45	44	4300	5000	16020	0,91
	150	24	1,5	60,5	54	2800		6020 2RSR	1,25
	150	24	1,5	60,5	54	4300		6020 2ZR	1,25
	150	24	1,5	60,5	54	4300	5000	6020 MAP6	1,25
	150	24	1,5	60,5	54	4300	5000	6020 NR	1,25
	180	34	2,1	124	93	3400	4000	6220	3,1
	180	34	2,1	124	93	3400	4000	6220 MA	3,15
	180	34	2,1	124	93	3400	4000	6220 MP6	3,15
	180	34	2,1	124	93	3400	4000	6220 NR	3,15
	215	47	3	173	140	3000		6320 2ZR	7
	215	47	3	173	140	3000	3600	6320 MAP6	7
105	130	13	1	20,8	19	4500	5300	61821 MAP5	0,35
	160	18	1	52	51	4000	4800	16021	1,2
	160	26	2	72,3	65,8	3800	4500	6021 M	1,6
	190	36	2,1	133	104	3200	3800	6221	3,7
	190	36	2,1	133	104	3200	3800	6221 MA	3,7
	225	49	3	184	153	2800	3400	6321 MA	8
110	140	16	1	28,1	29	4300	5000	61882	0,6
	170	19	1	57,5	56,7	3800	4500	16022	1,46
	170	28	2	82	73	3600	4300	6022	1,95
	200	38	2,1	143	118	3000	3600	6222	4,35
	200	38	2,1	143	118	3000	3600	6222 M	4,35
	200	38	2,1	143	118	3000	3600	6222 NR	4,35
	240	50	3	203	178	2600	3200	6322	9,58
	240	50	3	203	178	2600	3200	6322 MA	9,58
120	150	16	1	29,1	32,5	3800	4500	61824	0,65
	180	19	1	63,2	63,3	3400	4000	16024	1,7
	180	28	2	85	79,3	3400	4000	6024 MP6	2,09
	215	40	2,1	155	131	2800	3400	6224	5,15
	215	40	2,1	155	131	2800		6224 2ZR	5,15
	215	40	2,1	155	131	2800	3400	6224 MAP6	5,15
	215	40	2,1	155	131	2800	3400	6224 MB	5,15
	215	40	2,1	155	131	2800	3400	6224 NR	5,15
	260	55	3	212	190	2400	3000	6324 MA	13,6
130	165	18	1,1	38	43	3600	4300	61826 MAP5	0,93
	200	22	1,1	79	81	3200	3800	16026	2,5
	200	33	2	106	101	3000	3600	6026	3,25
	230	40	3	167	146	2600	3200	6226	6
	230	40	3	167	146	2600	3200	6226 M	6
	280	58	4	229	214	2200	2800	6326 MA	17
140	175	18	1,1	39	46	3400	4000	61828 MAP5	1
	210	22	1,1	80,5	86	2800	3400	16028	2,7
	210	33	2	110	109	2800	3400	6028 MP6	3,35
	250	42	3	176	164	2400	3000	6228	7,5
	250	42	3	176	164	2400	3000	6228 MA	7,5
	300	62	4	253	246	2000	2600	6328 MA	21
150	190	20	1,1	48,8	61	3000	3600	61830	1,4
	225	24	1,1	92,3	98	2600	3200	16030	3,4

Dimensiuni				Sarcina radiala de baza		Turatia limita		Simbol rulment	Masa
d	D	B	r _s min.	din. C _r	stat. C _{0r}	unsoare	ulei		
mm	mm	mm	mm	KN	KN	min ⁻¹	min ⁻¹	-	Kg
160	225	35	2,1	125	126	2600	3200	6030 MA	4,75
	270	45	3	176	170	2000	2600	6230 MA	9,6
	320	65	4	275	284	1900	2400	6330 MA	25
	200	20	1,1	52	62	2800	3400	61832	1,49
	240	25	1,5	99,4	107	2400	3000	16032	3,6
	240	38	2,1	140	143	2400	3000	6032 MA	5,85
	290	48	3	185	186	1900	2400	6232 MA	15
170	215	22	1,1	61,8	73,5	2600	3200	61834 P6	2
	260	28	1,5	118	127	2200	2800	16034	5,7
	260	42	2,1	168	172	2200	2800	6034 MA	7,8
	310	52	4	212	224	1900	2400	6234 MA	17,5
180	225	22	1,1	62,3	78,5	2400	3000	61836 P5	2
	250	33	2	128	137	2200	2800	61936 MA	4,9
	280	31	2	140	146	2000	2600	16036 MA	7
	280	46	2,1	186	194	2000	2600	6036	10,5
	320	52	4	227	242	1800	2200	6236	18,5
190	240	24	1,5	74,1	92	2200	2800	61838	2,6
	290	31	2	148	162	2000	2600	16038	7,9
	290	46	2,1	194	210	2000	2600	6038 MA	11
	290	46	2,1	194	210	2000	2600	6038 MB	11
	290	46	2,1	194	210	2000	2600	6038 MBP5	11
	290	46	2,1	194	210	2000	2600	6038 MBP6	11
	340	55	4	255	278	1700	2000	6238 MA	23
	340	55	4	255	278	1700	2000	6238 MB	23
200	250	24	1,5	78	93	2200	2800	61840 MB	2,7
	280	38	2,1	151	160	2200	2800	61940 MB	7,25
	310	34	2	168	187	1900	2400	16040 MBP5	9
	310	34	2	168	187	1900	2400	16040 MBP6	9
	310	51	2,1	208	226	1900	2400	6040 MA	13,5
	310	51	2,1	208	226	1900	2400	6040 MB	13,5
	310	51	2,1	208	226	1900	2400	6040 MBP52	13,5
	360	58	4	280	314	1700	2000	6240 M	28
	360	58	4	280	314	1700	2000	6240 MB	27
220	270	24	1,5	80,6	101	1900	2400	61844MB	3
	300	38	2,1	152	178	1900	2400	61944MB	7,80
	300	38	2,1	152	178	1900	2400	61944MAP5	7,90
	340	37	2,1	191	226	1800	2200	16044MB	12
	340	56	3	247	291	1800	2200	6044MA	19
	340	56	3	247	291	1800	2200	6044MB	18,5
	400	65	4	311	376	1500	1800	6244MB	37,0
	400	65	4	311	376	1500	1800	6244MBP6	37,0
	300	28	2	104	128	1800	2200	61848MB	4,5
240	320	38	2,1	159	180	1800	2200	61948MB	8,45
	360	37	2,1	181	215	1700	2000	16048MAC4S1	14,5
	360	37	2,1	181	215	1700	2000	16048MB	14,0
	360	56	3	247	295	1700	1900	6048MB	19,5
	360	56	3	247	295	1700	2000	6048MAP6	20,0
	360	56	3	247	295	1700	2000	6048MBP6	19,5
	360	56	3	247	295	1700	2000	6048MBP6	19,5

Dimensiuni				Sarcina radiala de baza		Turatia limita		Simbol rulment	Masa
d	D	B	r _s min.	din. C _r	stat. C _{0r}	unsoare	ulei	-	
mm	mm	mm	mm	KN	KN	min ⁻¹	min ⁻¹	-	Kg
260	360	56	3	247	295	1700	2000	6048MP64SO	20,0
	440	72	4	360	470	1300	1600	6248MB	51,0
	320	28	2	106	138	1700	2000	61852MB	4,8
	360	46	2,1	213	263	1600	1900	61952MB	14,5
	400	44	3	235	298	1500	1800	16052MB	21,5
	400	65	4	294	373	1500	1800	6052MB	28,5
	400	65	4	294	373	1500	1800	6052MAP6	29,5
	400	65	4	294	373	1500	1800	6052MBP6	28,5
280	480	80	5	335	594	1100	1400	6252MB	65,5
	350	33	2	134	177	1600	1900	61856MB	7,4
	350	33	2	134	177	1600	1900	61856MBP6	7,4
	350	33	2	134	177	1600	1900	61856MBP5	7,4
	380	46	2,1	218	282	1500	1800	61956MB	15,0
	420	44	3	252	360	1400	1700	16056MB	23,0
	420	65	4	325	422	1400	1700	6056MB	31,0
	500	80	5	429	604	1100	1400	6256MB	71,0
300	380	38	2,1	164	213	1400	1700	61860MB	10,5
	380	38	2,1	164	213	1400	1700	61860MBP6	10,5
	380	38	2,1	164	213	1400	1700	61860MBP5	10,5
	420	56	3	257	340	1300	1600	61960MB	24,0
	420	72	3	323	437	1200	1500	62960MAP6	32,0
	460	50	4	285	403	1200	1500	16060MB	32,0
	460	74	4	357	492	1200	1500	6060M	43,5
	460	74	4	357	492	1200	1500	6060MA	44,0
	460	74	4	357	492	1200	1500	6060MB	43,0
	460	74	4	357	492	1200	1500	6060MBP6	43,0
320	400	38	2,1	170	220	1300	1600	61864MB	11,0
	440	56	3	275	388	1200	1500	61964MB	25,5
	480	50	4	293	430	1100	1400	16064MB	34,0
	480	74	4	363	512	1100	1400	6064M	46,5
	480	74	4	363	512	1100	1400	6064MB	46,0
	480	74	4	363	512	1100	1400	6064MBP6	46,0
340	420	38	2,1	178	240	1200	1500	61868MB	11,5
	460	56	3	272	390	1100	1400	61968MB	26,5
	520	57	4	345	515	1100	1300	16068MB	45,0
	520	82	5	437	663	1000	1300	6068MB	62,0
360	440	38	2,1	192	268	1100	1400	61872MB	12
	480	56	3	280	413	1100	1400	61972MB	28
	540	57	4	346	530	1000	1300	16072MB	49,0
	540	82	5	421	648	1000	1300	6072MB	65,0
	540	82	5	421	648	1000	1300	6072MBP6	65,0
	540	82	5	421	648	1000	1300	6072MBP5	65,1
380	480	46	2,1	244	395	1000	1300	61876MB	20
	520	65	4	365	584	1000	1300	61976MB	39,0
	560	82	5	438	700	950	1200	6076MB	67,5
400	500	46	2,1	261	396	1000	1300	61880MB	20,5
	500	46	2,2	261	396	1000	1300	61880MBP6	20,6
	540	65	4	362	585	950	1200	61980MB	41,5

Dimensiuni				Sarcina radiala de baza		Turatia limita		Simbol rulment	Masa
d	D	B	r _s min.	din. C _r	stat. C _{0r}	unsoare	ulei	-	
mm	mm	mm	mm	KN	KN	min ⁻¹	min ⁻¹	-	Kg
	600	90	5	493	809	900	1100	6080MA	87,5
	600	90	5	493	809	900	1100	6080MB	91,0
420	520	46	2,1	259	388	950	1200	61884MB	21,5
	560	65	4	359	587	900	1100	61984MB	43
	620	90	5	530	896	900	1100	6084MB	91,5
440	540	46	2,1	256	403	900	1100	61888MB	22,5
	650	94	6	530	939	850	1000	6088MAP6	105
460	580	56	3	275	600	900	1100	61892MB	35
	620	74	4	425	740	850	1000	61992MB	62,5
	680	100	6	563	995	800	950	6092MB	120
480	600	56	3	310	515	850	1000	61896MB	36,5
	650	78	5	458	814	800	950	61996MB	74
	700	100	6	538	1088	750	900	6096MB	125
500	620	56	3	333	580	800	950	618/500MA	37,5
	720	100	6	627	1171	750	900	60/500MB	135
530	650	56	3	320	552	750	900	618/530MB	39,5
	710	82	5	512	970	700	850	619/530MB	90,5
	780	112	6	678	1298	670	800	60/530MB	185
560	680	56	3	324	575	700	850	618/560MB	42
	750	85	5	525	1021	670	800	619/560MB	103
	750	85	5	525	1021	670	800	619/560MAP6	105
	820	115	6	726	1414	630	750	60/560MB	210
600	730	60	3	367	687	670	800	618/600MB	52
	800	90	5	584	1195	700	750	619/600MBP6	125
	870	118	6	826	1753	670	700	60/600MBP6	236
630	780	69	4	433	848	630	750	618/630MB	73,0
	850	100	6	630	1320	600	700	619/630MB	156
	920	128	7,5	856	1812	560	670	60/630MB	285
670	820	69	4	438	878	560	670	618/670MB	77,5
	900	103	6	675	1454	530	630	619/670MB	185
710	870	74	4	482	997	530	630	618/710MB	93,5
	950	106	6	690	1526	500	600	619/710MB	220
750	920	78	5	501	1066	500	600	618/750MB	110
	1000	112	6	764	1754	450	530	619/750MB	255
	920	78	5	501	1066	500	600	618/750MB	110
	1000	112	6	764	1754	450	530	619/750MB	255
800	980	82	5	572	1298	450	530	618/800MB	142
900	1090	85	5	611	1449	380	450	618/900MB	160
950	1250	132	7,5	910	2378	360	430	619/950FB	464
1000	1220	100	5	749	1909	340	400	618/1000MB	245
1120	1360	106	6	880	2456	300	360	618/1120M	331
1320	1600	122	6	953	2834	260	320	618/1320MB	500
1400	1700	132	7,5	1278	3999	200	260	618/1400FA	567