

Rulmenți radial-axiali cu bile pe un rând, de precizie ridicată

Dimensiuni						Sarcina radiala de baza		Turatia limita		Simbol rulment	Masa
d	D	B	r _s min.	r _{1s} min.	a	din. C _r	stat. C _{0r}	unsoare	ulei		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	min ⁻¹	min ⁻¹	-	Kg
10	26	8	0,3	0,1	6	5,3	2,45	56000	90000	7000 CTAP4	0,020
	26	8	0,3	0,1	6	5,3	2,45	56000	90000	7000 CTAP2	0,020
	30	9	0,6	0,3	7	5,8	2,95	50000	80000	7200 CTAP4	0,029
	30	9	0,6	0,3	7	9,4	2,95	50000	80000	7200 CTAP2	0,029
12	28	8	0,3	0,1	7	5,4	2,6	50000	80000	7001 CTAP4	0,023
	28	8	0,3	0,1	7	5,4	2,6	50000	80000	7001 CTAP2	0,023
	32	10	0,6	0,3	10	7,5	3,4	45000	70000	7201 ATAP4	0,030
	32	10	0,6	0,3	10	7,5	3,4	45000	70000	7201 ATAP2	0,030
15	32	9	0,3	0,1	8	6,3	3,4	43000	67000	7002 CTAP4	0,030
	32	9	0,3	0,1	8	6,3	3,4	43000	67000	7002 CTAP2	0,030
	35	11	0,6	0,3	9	8,9	4,5	40000	63000	7202 CTAP4	0,042
	35	11	0,6	0,3	9	8,9	4,5	40000	63000	7202 CTAP2	0,042
	35	11	0,6	0,3	12	8,7	4,4	36000	56000	7202 ATAP4	0,042
	35	11	0,6	0,3	12	8,7	4,4	36000	56000	7202 ATAP2	0,042
17	35	10	0,3	0,1	9	7,2	4,2	38000	60000	7003 CTAP4	0,039
	35	10	0,3	0,1	9	7,2	4,2	38000	60000	7003 CTAP2	0,039
	40	12	0,6	0,3	10	10,9	5,8	36000	56000	7203 CTAP4	0,060
	40	12	0,6	0,3	10	10,9	5,8	36000	56000	7203 CTAP2	0,060
	40	12	0,6	0,3	13	9	5,1	30000	48000	7203 ATAP4	0,060
	40	12	0,6	0,3	13	9	5,1	30000	48000	7203 ATAP2	0,060
20	42	12	0,6	0,3	10	10,5	6,1	32000	50000	7004 CTAP4	0,070
	42	12	0,6	0,3	10	10,5	6,1	32000	50000	7004 CTAP2	0,070
	42	12	0,6	0,3	13	10	5,8	28000	45000	7004 ATAP4	0,070
	42	12	0,6	0,3	13	10	5,8	28000	45000	7004 ATAP2	0,070
	42	12	0,6	0,3	10	10,5	6,1	32000	50000	7004 CTBP4	0,070
	42	12	0,6	0,3	10	10,5	6,1	32000	50000	7004 CTBP2	0,070
	47	14	1	0,6	12	15,6	9	30000	48000	7204 CTAP4	0,100
	47	14	1	0,6	12	15,6	9	30000	48000	7204 CTAP2	0,100
	47	14	1	0,6	12	15,6	9	30000	48000	7204 CTBP4	0,100
	47	14	1	0,6	12	15,6	9	30000	48000	7204 CTBP2	0,100
	47	14	1	0,6	15	14,9	8,6	26000	43000	7204 ATAP4	0,100
47	14	1	0,6	15	14,9	8,6	26000	43000	7204 ATAP2	0,100	
25	47	12	0,6	0,3	11	11,7	7,4	28000	45000	7005 CTAP4	0,080
	47	12	0,6	0,3	11	11,7	7,4	28000	45000	7005 CTAP2	0,080
	47	12	0,6	0,3	11	11,7	7,4	28000	45000	7005 CTBP4	0,080
	47	12	0,6	0,3	11	11,7	7,4	28000	45000	7005 CTBP2	0,080
	47	12	0,6	0,3	15	10,4	6,95	24000	40000	7005 ATAP4	0,080
	47	12	0,6	0,3	15	10,4	6,95	24000	40000	7005 ATAP2	0,080
	52	15	1	0,6	13	16,6	10,3	26000	43000	7205 CTAP4	0,120
	52	15	1	0,6	13	16,6	10,3	26000	43000	7205 CTAP2	0,120
	52	15	1	0,6	13	16,6	10,3	26000	43000	7205 CTBP4	0,120
	52	15	1	0,6	13	16,6	10,3	26000	43000	7205 CTBP2	0,120
	52	15	1	0,6	17	13,7	8,8	22000	38000	7205 ATAP4	0,120
	52	15	1	0,6	17	13,7	8,8	22000	38000	7205 ATAP2	0,120
30	55	13	1	0,3	12	15,1	10,3	24000	40000	7006 CTAP4	0,120
	55	13	1	0,3	12	15,1	10,3	24000	40000	7006 CTAP2	0,120

Dimensiuni						Sarcina radiala de baza		Turatia limita		Simbol rulment	Masa
d	D	B	r _s min.	r _{1s} min.	a	din. C _r	stat. C _{0r}	unsoare	ulei	-	Kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	min ⁻¹	min ⁻¹	-	Kg
35	55	13	1	0,3	12	15,1	10,3	24000	40000	7006 CTBP4	0,120
	55	13	1	0,3	12	15,1	10,3	24000	40000	7006 CTBP2	0,120
	55	13	1	0,3	17	13,4	9,5	20000	36000	7006 ATAP4	0,120
	55	13	1	0,3	17	13,4	9,5	20000	36000	7006 ATAP2	0,120
	62	16	1	0,6	14	23	14,8	22000	38000	7206 CTAP4	0,190
	62	16	1	0,6	14	23	14,8	22000	38000	7206 CTAP2	0,190
	62	16	1	0,6	14	23	14,8	22000	38000	7206 CTBP4	0,190
	62	16	1	0,6	14	23	14,8	22000	38000	7206 CTBP2	0,190
	62	16	1	0,6	19	22	14,1	19000	34000	7206 ATAP4	0,190
	62	16	1	0,6	19	22	14,1	19000	34000	7206 ATAP2	0,190
	62	14	1	0,3	14	19,2	13,7	20000	36000	7007 CTAP4	0,160
	62	14	1	0,3	14	19,2	13,7	20000	36000	7007 CTAP2	0,160
	62	14	1	0,3	14	19,2	13,7	20000	36000	7007 CTBP4	0,160
	62	14	1	0,3	14	19,2	13,7	20000	36000	7007 CTBP2	0,160
	62	14	1	0,3	19	18,2	13,1	18000	32000	7007 ATAP4	0,160
	62	14	1	0,3	19	18,2	13,1	18000	32000	7007 ATAP2	0,160
	62	14	1	0,3	19	18,2	13,1	18000	32000	7007 ATBP4	0,160
	72	17	1,1	0,6	16	30,4	20,2	19000	34000	7207 CTAP4	0,270
	72	17	1,1	0,6	16	30,4	20,2	19000	34000	7207 CTAP2	0,270
	72	17	1,1	0,6	16	30,4	20,2	19000	34000	7207 CTBP4	0,270
	72	17	1,1	0,6	16	30,4	20,2	19000	34000	7207 CTBP2	0,270
	72	17	1,1	0,6	21	24,5	17	16000	28000	7207 ATAP4	0,270
	72	17	1,1	0,6	21	24,5	17	16000	28000	7207 ATAP2	0,270
40	68	15	1	0,3	15	20,6	15,9	19000	34000	7008 CTAP4	0,190
	68	15	1	0,3	15	20,6	15,9	19000	34000	7008 CTAP2	0,190
	68	15	1	0,3	20	19,5	15	16000	28000	7008 ATAP4	0,190
	68	15	1	0,3	20	19,5	15	16000	28000	7008 ATAP2	0,190
	68	15	1	0,3	20	19,5	15	16000	28000	7008 ATBP4	0,190
	80	18	1,1	0,6	17	36,3	25,2	17000	30000	7208 CTAP4	0,350
	80	18	1,1	0,6	17	36,3	25,2	17000	30000	7208 CTAP2	0,350
	80	18	1,1	0,6	17	36,3	25,2	17000	30000	7208 CTBP4	0,350
	80	18	1,1	0,6	17	36,3	25,2	17000	30000	7208 CTBP2	0,350
	80	18	1,1	0,6	23	35,2	24,4	15000	26000	7208 ATAP4	0,350
	80	18	1,1	0,6	23	35,2	24,4	15000	26000	7208 ATAP2	0,350
	80	18	1,1	0,6	23	35,2	24,4	15000	26000	7208 ATBP4	0,350
45	75	16	1	0,3	16	24,4	19,3	15000	28000	7009 CTAP4	0,250
	75	16	1	0,3	16	24,4	19,3	16000	28000	7009 CTAP2	0,250
	75	16	1	0,3	22	22	17,3	15000	26000	7009 ATAP4	0,250
	75	16	1	0,3	22	22	17,3	15000	26000	7009 ATAP2	0,250
	85	19	1,1	0,6	18	40	29	15000	26000	7209 CTAP4	0,400
	85	19	1,1	0,6	18	40	29	15000	26000	7209 CTAP2	0,400
	85	19	1,1	0,6	25	36,8	27,5	13000	22000	7209 ATAP4	0,400
	85	19	1,1	0,6	25	36,8	27,5	13000	22000	7209 ATAP2	0,400
	85	19	1,1	0,6	25	36,8	27,5	13000	22000	7209 ATBP4	0,400
	85	19	1,1	0,6	25	36,8	27,5	13000	22000	7209 ATBP2	0,400
	80	16	1	0,3	17	25,1	20,7	15000	26000	7010 CTAP4	0,260
50	80	16	1	0,3	17	25,1	20,7	15000	26000	7010 CTAP2	0,260
	80	16	1	0,3	23	23,2	20	13000	22000	7010 ATAP4	0,260

Dimensiuni						Sarcina radiala de baza		Turatia limita		Simbol rulment	Masa
d	D	B	r _s min.	r _{1s} min.	a	din. C _r	stat. C _{0r}	unsoare	ulei	-	Kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	min ⁻¹	min ⁻¹	-	Kg
55	80	16	1	0,3	23	23,2	20	13000	22000	7010 ATAP2	0,260
	90	20	1,1	0,6	20	42,8	31,7	14000	24000	7210 CTAP4	0,450
	90	20	1,1	0,6	20	42,8	31,7	14000	24000	7210 CTAP2	0,450
	90	20	1,1	0,6	27	42	31	12000	20000	7210 ATAP4	0,450
	90	20	1,1	0,6	27	42	31	12000	20000	7210 ATAP2	0,450
	90	20	1,1	0,6	27	42	31	12000	20000	7210 ATBP4	0,450
	90	20	1,1	0,6	27	42	31	12000	20000	7210 ATBP2	0,450
	90	18	1,1	0,6	19	34,1	28,6	13000	22000	7011 CTAP4	0,390
	90	18	1,1	0,6	19	34,1	28,6	13000	22000	7011 CTAP2	0,390
	90	18	1,1	0,6	19	34,1	28,6	13000	22000	7011 CTBP4	0,390
	90	18	1,1	0,6	26	32,3	27,1	12000	20000	7011 ATAP4	0,390
	90	18	1,1	0,6	26	32,3	27,1	12000	20000	7011 ATAP2	0,390
	100	21	1,5	1	21	53	40	12000	20000	7211 CTAP4	0,600
	100	21	1,5	1	21	53	40	12000	20000	7211 CTAP2	0,600
	100	21	1,5	1	29	50,6	38,3	11000	19000	7211 ATAP4	0,600
	100	21	1,5	1	29	50,6	38,3	11000	19000	7211 ATAP2	0,600
	100	21	1,5	1	29	50,6	38,3	11000	19000	7211 ATBP4	0,600
	100	21	1,5	1	29	50,6	38,3	11000	19000	7211 ATBP2	0,600
60	95	18	1,1	0,6	20	35	30,5	12000	20000	7012 CTAP4	0,420
	95	18	1,1	0,6	20	35	30,5	12000	20000	7012 CTAP2	0,420
	95	18	1,1	0,6	20	35	30,5	12000	20000	7012 CTBP4	0,420
	95	18	1,1	0,6	27	33,2	29,1	11000	19000	7012 ATAP4	0,420
	95	18	1,1	0,6	27	33,2	29,1	11000	19000	7012 ATAP2	0,420
	110	22	1,5	1	23	64	49	11000	19000	7212 CTAP4	0,770
	110	22	1,5	1	23	64,2	49	11000	19000	7212 CTAP2	0,770
	110	22	1,5	1	31	61	47,5	9500	17000	7212 ATAP4	0,770
	110	22	1,5	1	31	61	47,5	9500	17000	7212 ATAP2	0,770
	110	22	1,5	1	31	61	47,5	9500	17000	7212 ATBP4	0,770
	110	22	1,5	1	31	61	47,5	9500	17000	7212 ATBP2	0,770
65	100	18	1,1	0,6	20	36	32,5	12000	20000	7013 CTAP4	0,460
	100	18	1,1	0,6	20	36	32,5	12000	20000	7013 CTAP2	0,460
	100	18	1,1	0,6	28	34	31	10000	18000	7013 AMBP4	0,460
	100	18	1,1	0,6	28	34	31	10000	18000	7013 ATAP4	0,460
	100	18	1,1	0,6	28	34	31	10000	18000	7013 ATAP2	0,460
	100	18	1,1	0,6	28	34	31	10000	18000	7013 ATBP4	0,460
	120	23	1,5	1	24	72	57	10000	18000	7213 CTAP4	0,970
	120	23	1,5	1	24	72	57	10000	18000	7213 CTAP2	0,970
	120	23	1,5	1	33	69,5	54	9000	16000	7213 ATAP4	0,970
	120	23	1,5	1	33	69,5	54	9000	16000	7213 ATAP2	0,970
	120	23	1,5	1	33	69,5	54	9000	16000	7213 ATBP4	0,970
	120	23	1,5	1	33	69,5	54	9000	16000	7213 ATBP2	0,970
70	110	20	1,1	0,6	22	45,3	40,8	10000	18000	7014 CTAP4	0,640
	110	20	1,1	0,6	22	45,3	40,8	10000	18000	7014 CTAP2	0,640
	110	20	1,1	0,6	22	45,3	40,8	10000	18000	7014 CTBP4	0,640
	110	20	1,1	0,6	31	43	34	9000	16000	7014 ATAP4	0,640
	110	20	1,1	0,6	31	43	34	9000	16000	7014 ATAP2	0,640
	125	24	1,5	1	25	76	60,2	95000	17000	7214 CTAP4	1053
	125	24	1,5	1	25	76	60,2	95000	17000	7214 CTAP2	1053

Dimensiuni						Sarcina radiala de baza		Turatia limita		Simbol rulment	Masa
d	D	B	r _s min.	r _{1s} min.	a	din. C _r	stat. C _{0r}	unsoare	ulei	-	Kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	min ⁻¹	min ⁻¹	-	Kg
	125	24	1,5	1	35	78	57	8500	15000	7214 ATAP4	1053
	125	24	1,5	1	35	78	57	8500	15000	7214 ATAP2	1053
	125	24	1,5	1	35	78	57	8500	15000	7214 ATBP4	1053
	125	24	1,5	1	35	78	57	8500	15000	7214 ATBP2	1053
75	115	20	1,1	0,6	23	46,5	43,5	10000	18000	7015 CTAP4	0,680
	115	20	1,1	0,6	23	46,5	43,5	10000	18000	7015 CTAP2	0,680
	115	20	1,1	0,6	32	44	41,2	8500	15000	7015 ATAP4	0,680
	115	20	1,1	0,6	32	44	41,2	8500	15000	7015 ATAP2	0,680
	115	20	1,1	0,6	32	44	41,2	8500	15000	7015 ATBP2	0,680
	130	25	1,5	1	26	80	65,5	9000	16000	7215 CTAP4	1153
	130	25	1,5	1	26	80	65,5	9000	16000	7215 CTAP2	1153
	130	25	1,5	1	37	73	60,5	8000	14000	7215 ATAP4	1153
	130	25	1,5	1	37	73	60,5	8000	14000	7215 ATAP2	1153
	130	25	1,5	1	37	73	60,5	8000	14000	7215 ATBP4	1153
	130	25	1,5	1	37	73	60,5	8000	14000	7215 ATBP2	1153
80	125	22	1,1	0,6	25	58,7	55,2	9000	16000	7016 CTAP4	0,890
	125	22	1,1	0,6	25	58,6	55	9000	16000	7016 CTAP2	0,890
	125	22	1,1	0,6	35	56	63	8000	14000	7016 AMAP4	0,890
	125	22	1,1	0,6	35	56	63	8000	14000	7016 ATAP4	0,890
	125	22	1,1	0,6	35	56,2	63	8000	14000	7016 ATAP2	0,890
	140	26	2	1	28	93,2	78	8000	14000	7216 CTAP4	1403
	140	26	2	1	28	92,6	78	7500	13000	7216 CTAP2	1403
	140	26	2	1	39	86	73,5	7000	12000	7216 ATAP4	1403
	140	26	2	1	39	86	73,5	7000	12000	7216 ATAP2	1403
	140	26	2	1	39	86	73,5	7000	12000	7216 ATBP4	1403
	140	26	2	1	39	86	73,5	7000	12000	7216 ATBP2	1403
85	130	22	1,1	0,6	26	60,2	58,6	8500	15000	7017 CTAP4	0,930
	130	22	1,1	0,6	26	60,2	58,6	8500	15000	7017 CTAP2	0,930
	130	22	1,1	0,6	36	57	56	7500	13000	7017 ATAP4	0,930
	130	22	1,1	0,6	36	57	56	7500	13000	7017 ATAP2	0,930
	150	28	2	1	30	104	90	7500	13000	7217 CTAP4	1753
	150	28	2	1	30	104	90	7500	13000	7217 CTAP2	1753
	150	28	2	1	42	98	76,5	6700	11000	7217 ATAP4	1753
	150	28	2	1	42	98	76,5	6700	11000	7217 ATAP2	1753
	150	28	2	1	42	98	76,5	6700	11000	7217 ATBP4	1753
	150	28	2	1	42	98	76,5	6700	11000	7217 ATBP2	1753
90	140	24	1,5	0,6	28	71,7	69,1	7500	13000	7018 CTAP4	1203
	140	24	1,5	0,6	28	71,6	69	7000	12000	7018 CTAP2	1203
	140	24	1,5	0,6	28	71,7	69,1	7500	13000	7018 CTBP4	1203
	140	24	1,5	0,6	39	68	65,5	6700	11000	7018 ATAP4	1203
	140	24	1,5	0,6	39	68	65,5	6700	11000	7018 ATAP2	1203
	160	30	2	1	32	123	105	7000	12000	7218 CTAP4	2153
	160	30	2	1	32	123	105	7000	12000	7218 CTAP2	2153
	160	30	2	1	44	117	100	6000	9500	7218 AMAP4	2153
	160	30	2	1	44	117	100	6000	9500	7218 ATAP4	2153
	160	30	2	1	44	117	100	6000	9500	7218 ATAP2	2153
	160	30	2	1	44	189	100	6000	9500	7218 ATBP4	2153
	160	30	2	1	44	117	100	6000	9500	7218 ATBP2	2153

Dimensiuni						Sarcina radiala de baza		Turatia limita		Simbol rulment	Masa
d	D	B	r _s min.	r _{1s} min.	a	din. C _r	stat. C _{0r}	unsoare	ulei	-	Kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	min ⁻¹	min ⁻¹	-	Kg
95	145	24	1,5	0,6	28	73,4	73,4	8000	14000	7019 CTAP4	1253
	145	24	1,5	0,6	28	73,4	73,4	8000	14000	7019 CTAP2	1253
	145	24	1,5	0,6	40	68	66	6300	10000	7019 ATAP4	1253
	145	24	1,5	0,6	40	68	66	6300	10000	7019 ATAP2	1253
	170	32	2,1	1,1	34	130	115	6300	10000	7219 CTAP4	2653
	170	32	2,1	1,1	34	130	115	6300	10000	7219 CTAP2	2653
	170	32	2,1	1,1	47	126	110	5600	9000	7219 ATAP4	2653
	170	32	2,1	1,1	47	126	110	5600	9000	7219 ATAP2	2653
	170	32	2,1	1,1	47	126	110	5600	9000	7219 ATBP4	2653
	170	32	2,1	1,1	47	126	110	5600	9000	7219 ATBP2	2653
100	150	24	1,5	0,6	29	75,3	77,2	7000	12000	7020 CTAP4	1303
	150	24	1,5	0,6	29	75,3	77,2	7000	12000	7020 CTAP2	1303
	150	24	1,5	0,6	41	71,1	73	6000	9500	7020 AMBP4	1303
	150	24	1,5	0,6	41	71	73	6000	9500	7020 ATAP4	1303
	150	24	1,5	0,6	41	71	73	6000	9500	7020 ATAP2	1303
	180	34	2,1	1,1	36	150	127	6000	9500	7220 CTAP4	3153
	180	34	2,1	1,1	36	148	127	6000	9500	7220 CTAP2	3203
	180	34	2,1	1,1	50	142	121	5300	8500	7220 AMAP4	3153
	180	34	2,1	1,1	50	142	121	5300	8500	7220 ATAP4	3153
	180	34	2,1	1,1	50	142	121	5300	8500	7220 ATAP2	3153
	180	34	2,1	1,1	50	142	121	5300	8000	7220 ATBP4	3153
	180	34	2,1	1,1	50	142	121	5300	8500	7220 ATBP2	3153
105	160	26	2	1	31	87	89	5600	8500	7021 CTAP4	1663
110	170	28	2	1	47	104	104	5300	8000	7022 ATAP4	3203
120	180	28	2	2	34	109	111	5000	7500	7024 CTBP4	2083
	180	28	2	2	49	104	105	5000	7500	7024 AMAP4	2293
	180	28	2	2	49	104	105	5000	7500	7024 ATAP4	2293
130	200	33	2	1	39	145	99	6300	8500	7026 CMAP4	3193
	200	33	2	1	39	145	149	5600	7500	7026 CTAP4	3193
150	225	35	2,1	1,1	61	159	173	4500	6000	7030 CMAP4	4323
	225	35	2,1	1,1	61	159	173	4500	6000	7030 CTAP4	4323
	225	35	2,1	1,1	61	159	173	5000	6700	7030 AMAP4	4323